IPTK - IPTKUM Universale Hebeklemme


Traglast 2.000 – 25.000 kg

Zum Transport von Stahlträgern und zur Befestigung von Anschlagösen

- Zahlreiche Maulweiten lieferbar: 75 bis 1020 mm.
- Hohe Festigkeit und kompakte Abmessungen durch geschweißten Korpus aus legiertem Stahl.
- Individuell prüfbelastet mit 200 % der Traglast, Prüfnachweis anbei.
- Firmenname (CrosbyIP), Logo, Traglast und Maulweite im Korpus eingestanzt.
- Jedes Stück trägt eine eigene Seriennummer, die zusammen mit der Prüflast in den Korpus eingestanzt ist. Die Seriennummer ist außerdem im Prüfnachweis vermerkt, der dem Wartungs- und Garantieheft beiliegt
- Ersatzteile einzeln lieferbar.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.
- Alle Größen sind mit **RFID** ausgestattet.




IPTKUM



IPTKU Takelauge



IPTKU Hebeklemme



IPTKU Zurrklemme



IPTKUM für PSA - Anschlagpunkt nach EN795

Diese Trägerklemme der Serie IPTKU verfügt über eine verbesserte Gelenkhuböse zur Vergrößerung des Ladewinkels sowie über eine neuartige Doppelverriegelung.



IPTKW ohne Huböse

Die Trägerklemme der Serie IPTKW eignet sich als provisorische Anschlagöse für einen Träger.



IPTK mit fester Huböse

Die Trägerklemme der Serie IPTK eignet sich als provisorische Anschlagöse für einen Träger.