EQ Elektrokettenzug

Traglast bis 1.000 kg

Der Kompakte - klein und stark

- Ohne Transformator
- Ohne elektromagnetische Bauteile, wie z. B. Schütze, Relais und Bremse



EQ003

Bügelaufhängung

Leichte Montage / Demontage

Frequenzumrichter

Einstellbare Hubgeschwindigkeit im Verhältnis 6:1 als Standard



Lüftergekühlter Motor

Druckgussgehäuse aus Aluminium

mit robuster Struktur

Kunststoffkettenbehälter

Hochfeste Ausführung

1,3 fache Hubgeschwindigkeit bis 30 % Nennlast

Modell	Traglast	Standardhub	Hubmotor		Hubgeschwindigkeit			Lastketten-Ø	Strangzahl	Klassifizierung	Eigengewicht	Bauhöhe	Baulänge
			Leistung	Einschaltdauer	Hoch (geringe Last), 0-30% der zulässigen Traglast	Hoch, 30-100% der zulässigen Traglast	Niedrig						
	kg	m	kW	% ED	m/min	m/min	–	mm	–	m	kg	mm	mm
EQ001IS	125	3	0,5	40 / 20	22,0	17,0	2,8	5,6×15,7	1	3	30	395	417
EQ003IS	250	3	0,5	40 / 20	13,0	10,0	1,7	5,6×15,7	1	3	30	395	417
EQ005IS	500	3	0,75	40 / 20	9,9	7,6	1,3	5,6×15,7	1	3	32	410	417
EQ010IS	1.000	3	1,5	40 / 20	9,2	7,1	1,2	7,1×19,9	1	2	42	465	433