TML 90 R Lasthebemagnet


Traglast 90 kg (3:1 Sicherheitsfaktor)




- überragende Leistungseigenschaften auf dünnwandigen Materialien (bereits ab 1 mm einsetzbar)
- schwenkbarer und um 360° drehbarer Lastwirbel, sogar unter Volllast
- widerstandsfähige Magnethaftfläche aus gehärtetem Stahl mit TiN-Beschichtung beugt Beschädigungen vor und garantiert eine lange Lebensdauer
- nur 1,8 kg Eigengewicht
- komfortable Einhandbedienung
- mit Prisma für Rohre und gewölbte Flächen
- hebt Rohre von 25 mm bis 200 mm Durchmesser



MADE IN GERMANY







TML 400 R Lasthebemagnet

Traglast 400 kg (3:1 Sicherheitsfaktor)

- überragende Leistungseigenschaften auf dünnwandigen Materialien (bereits ab 2 mm einsetzbar)
- schwenkbarer und um 360° drehbarer Lastwirbel, sogar unter Volllast
- widerstandsfähige Magnethaftfläche aus gehärtetem Stahl mit TiN-Beschichtung beugt Beschädigungen vor und garantiert eine lange Lebensdauer
- nur 8,2 kg Eigengewicht
- max. Traglast: 400 kg (3:1 Sicherheitsfaktor)
- schwenkbarer und um 360° drehbarer Lastwirbel
- komfortable Einhandbedienung
- mit Prisma für Rohre und gewölbte Flächen
- hebt Rohre von 50 mm bis 400 mm Durchmesser



MADE IN GERMANY

Modell	Traglast	Abreißkraft	Eigengewicht	Abmessung (mit Hebel)	Preis pro Stück
	kg	kg / mm	kg	L × B × H mm	Euro
TML 90 R	Rundrohren: 20 – 50 % des Flachmaterials (vgl. TML 100), abhängig von Rohr-∅ und Materialstärke	> 270 kg ab 6 mm Stahl	1,8	82,5 × 80 (Lastwirbel waagerecht): × 88; (Lastwirbel senkrecht): × 150	**448,00**
TML 400 R	400 kg (bei 3:1 Sicherheitsfaktor), bei Rundrohren 20 – 50 % des Flachmaterials (vgl. TML 500), abhängig von Rohr-∅ und Materialstärke	> 1.200 kg ab 15 mm Stahl	8,2	295 (geschlossener Hebel) × 118 × 216 (offener Hebel)	**1.012,00**