Kurzbeschreibung JH - plus Hebegeräte

- extrem leicht bei hoher Leistung durch hochwertige Materialien und innovative Konstruktion
- die schwenkbare Lasche gewährleistet jederzeit eine optimale Anpassung an die Last. Stets sichere Standfestigkeit, auch in angehobenem Zustand
- Eilhub bei JH 15 / JH 20 G plus serienmäßig, Federrückzug gegen Aufpreis erhältlich
- Lasche im Gesenk geschmiedet, dadurch extrem schlagzäh

Abmessungen JH 6–20 G plus







		JH 6 G plus	JH 10 G plus	JH 10 G plus ku
Traglast*	t	6,0	10,0	10,0
Hubhöhe	mm	140	150	108
Kleinste Ansetzhöhe Lasche h1	mm	12	15	15
Größte Ansetzhöhe Lasche h2	mm	157	180	138
Verstellbarkeit der Lasche V	mm	6 × 29	5 × 41	4 × 41
Ansetzhöhe mit Kopfplatte H1	mm	245	275	235
Laschenbreite Vorderkante Lb	mm	50	60	60
Nutzbare Laschentiefe nL	mm	50	55	55
Länge Füße nach vorne geschwenkt L2	mm	326	346	346
Länge Füße zur Seite geschwenkt L1	mm	311	330	330
Breite B	mm	233	247	247
Gesamthöhe H2	mm	280	310	235
Zylindervolumen	L	0,18	0,30	0,21
Gewicht	kg	23	29	26
Preis pro Stück	Euro	860,00	1.225,00	1.325,00

Skizze, siehe oben




		JH 15 G plus	JH 20 G plus
Traglast*	t	15,0	20,0
Hubhöhe	mm	175	190
Kleinste Ansetzhöhe Lasche h1	mm	20	20
Größte Ansetzhöhe Lasche h2	mm	205	225
Verstellbarkeit der Lasche V	mm	5 × 46	5 × 51
Ansetzhöhe mit Kopfplatte H1	mm	310	340
Laschenbreite Vorderkante Lb	mm	80	80
Nutzbare Laschentiefe nL	mm	66	66
Länge Füße nach vorne geschwenkt L2	mm	415	425
Länge Füße zur Seite geschwenkt L1	mm	401	405
Breite B	mm	300	322
Gesamthöhe H2	mm	310	340
Zylindervolumen	L	0,50	0,73
Gewicht	kg	48	60
Preis pro Stück	Euro	1.750,00	2.290,00

*auf der Kopfplatte